IPEX Koaksiyel Kablo Sıkma Makinesi - 2200 adet/saat WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX



SPECIFICATIONS

Model	WPM-IPEX
Uygulanabilir Kablo Çapı	0.81mm, 1.13mm, 1.32mm, 1.37mm, 1.78mm
Üretim Verimliliği	2200 adet/saat
Basınç	0.5-0.7Mpa (5-7bar)
Güç	AC220-240V, 50-60HZ, 300VA
Gürültü:	
Boyut	350x260x200mm
Ağırlık	4kg

IPEX Terminal Sıkma Makinesi
Üretim açıklaması
1. Koaksiyel kablo kıvırma kalıplama stili, cömert, enerji tasarrufu ve kararlı için uzmanlaşmış makine modeli. tasarım, koaksiyel kablo bağlama ve görünüm tasarımı güzel
2. Seri özel terminal, Kesme, Kalıplama ve Sıkma işlemlerini birlikte kullanın.
3. Makine, daha güvenilir ve sağlam Japonya SMC pnömatik bileşenlerini benimser.
4. Makinenin elektrik ünitesi, giderek daha fazla enerji tasarrufu sağlayan modüler parçalar kullanır ve kararlıdır.

Uygulama alanı
: Bu makine, I-PEX serisi hassas konektör terminali Kalıplama ve Sıkma özel bir makine için kullanılır. Ayrıca, diğer ilgili konektör terminalini kalıplamak için uygun olun.

Işlev Makine
, her biri 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm ve 0,81 mm gibi koaksiyel kablo dış çap modellerine karşılık gelen farklı terminallere göredir. Aynı zamanda, makine kompakt ve taşınabilirdir, PLC kontrol işlemi basittir ve manuel / otomatik olarak dönüştürülebilir.

Teknik Özellikler

: Uygulanabilir koaksiyel kablo dış çap aralığı 1,13 mm, 1,32 mm, 1,37 mm, 1,78 mm, 0,81 mm
Üretim verimliliği 2200 adet/saat
Basınç: 0.5 ~ 0.7Mpa (5 ~ 7bar)
Güç gereksinimleri: AC220 ~ 240V, 50 ~ 60HZ; 300VA
Gürültü <70d B (A)
Boyut: 350mmx260mmx200mm







<>

Product Images

