OTP pozitif dikey krimp kalıbı U biçimli JW-AP03

Model No. JW-AP03



SPECIFICATIONS

Model	OTP Pozitif Dikey Sıkma Kalıbı
Uyumlu Makine	JST Terminal Sıkma Makineleri
Kalıp Tipi	U-şekilli konfigürasyon
Sıkma Yönü	Yatay ve dikey
Uygulama	Terminal kıvırma, elektronik montaj

JW-AP03, JST terminal makineleri için verilen, U biçimli bir OTP pozitif dikey krimp kalıbıdır. Ram doğrudan sabit U formlu örse iner ve terminal şeridi kalıba yandan beslenir.

Strok pozitif ve dikey olduğu için krimp kuvveti makine ekseni boyunca uygulanır ve ram üzerinde yan yük oluşmaz; U formu, krimper inerken gövdeyi örse dik tutar. Yandan besleme şerit yolunu operatör konumundan uzak tutar; bu, sürekli çevrim yapan istasyonlarda önemlidir.

Aynı JST makinesinde kullanılan yatay ve dikey kalıplarla değiştirilebilir; böylece bir hat ikinci bir pres kurulumu olmadan tek terminali iki yönelimde işleyebilir.

Temel özellikler

1. Sabit örse pozitif dikey stroklu U biçimli kalıp formu

2. Yan yük oluşturmadan krimp kuvvetini makine ekseni boyunca uygulayan dikey ram kılavuzu

3. Şeridi krimp konumunda tutan yaylı kılavuz parmağı olan yandan girişli terminal kanalı

4. Ram adaptörüne cıvatalı kalıp bloğu; krimper taban yeniden hizalanmadan değiştirilir

5. Aplikatör yatağında önden arkaya ayar için kanal açılmış delikli taban plakası

6. JST terminal makinelerinde yatay ve dikey kalıplarla değiştirilebilir

Teknik özellikler

Parametre	Değer
Model	JW-AP03
Kalıp tipi	U biçimli OTP pozitif dikey krimp kalıbı
Krimp yönelimi	Dikey
Terminal beslemesi	Yandan giriş

Parametre	Değer
Makine uyumu	JST terminal makineleri
Uygulama	Tel terminali krimpi

Uygulamalar

— Açık gövde terminaller için dikey aplikatör ramlarıyla kurulmuş JST terminal makineleri

— Telin yatay verildiği ve krimpin yukarıdan kapandığı kablo tesisatı montajı

— Dikey tezgâh presinde U tipi terminal işleyen elektronik montaj hücreleri

— Tek terminal spesifikasyonunu koruyarak bir makinede yatay ve dikey krimp arasında geçiş

— Mevcut bir OTP istasyonunda aşınmış dikey kalıbın değiştirilmesi











