Pnömatik Kablo Büküm Makinesi 0,1-2 mm² WPM-19

Model No. WPM-19



SPECIFICATIONS

Model	WPM-19
Hava Basıncı	0.15-0.25 MPa/Cm²
Güç	AC 220V 50 Hz 10W
Büküm Hızı	1400 daire/s
Büküm Uzunluğu	5-80mm (150mm özelleştirilebilir)
Tel Aralığı	0.1-2 mm²
Boyut	L340 × W190 × H170mm
Ağırlık	12KG

WPM-19, kablo demeti montajı için pnömatik kablo büküm makinesidir. Bir iletken ucunu iki çeneli aynada kenetler ve ayarlı boyda döndürür; 0,1 ile 2 mm2 arası toprak, örgü ve izolasyon telini kapsar, büküm boyu 5 ile 80 mm ve büküm hızı saniyede 1400 turdur.

Toprak veya drenaj iletkenini elle bükmek, operatöre ve tel partisine göre değişen bir adım ve kuyruk boyu üretir. WPM-19 el hareketinin yerine sabit hızlı bir kafa ve teleskopik strok koyar: kelepçe yalıtımı tutar, kafa sabit hızda döner ve kuyruk ayarlı boyda durur. Ön paneldeki iki basınç topuzu yalıtım üzerindeki tutuşu ayarlar; böylece 0,1 mm2 tel, 2 mm2 iletken için kullanılan kelepçeyle ezilmez.

WPM-19 yalnızca büküm yapar ve bıçak ya da sıyırma istasyonu yoktur; bu, bıçak ayarını ve tel çentiklenmesini büküm işleminden uzak tutar. Bu gruptaki diğer büküm ünitelerine göre en geniş büküm boyuna (5 ile 80 mm, istek üzerine 150 mm), en küçük iletken kesitine (0,1 mm2) ve en yüksek hıza sahiptir; WPM-190 ve WPM-191 1,2 ile 3,0 mm tel için sıyırma ve bükümü birleştirir, WPM-192 ise bükümden önce örgü blendajı fırçalar.

Temel özellikler

1.Tek uç büküm kafası: her çevrimde bir iletken iki çeneli aynada kenetlenip bükülür, çok uçlu toplu işlem yoktur.

2.0,1 ile 2 mm2 kablo aralığı; bu gruptaki en küçük iletken kesiti ve elle bükümün telleri en sık kopardığı aralık.

3.Standart 5 ile 80 mm, istek üzerine 150 mm büküm boyu; operatörün eli yerine teleskopik strokla ayarlanır.

4.Pnömatik tahrik: 1,5 ile 2,5 kg/cm2 hava beslemesi büküm kafasını besler, kontrol için AC 220 V 50 Hz, 10 W devre vardır. Hava çalışması kafayı kompakt ve çevrimi kısa tutar.

5.Yalnızca büküm istasyonu, sıyırma fonksiyonu yok: ünite önceden sıyrılmış uçları alır, böylece bıçak aşınması ve bıçak aralığı büküm sonucunu hiç etkilemez.

6.Kelepçeleme biçimi: ön paneldeki iki ayarlanabilir basınç topuzu yalıtım üzerindeki tutuşu belirler. Bıçak kullanılmadığı için bu istasyonda ayarlanacak veya değiştirilecek kesici kenar yoktur.

Teknik özellikler

Parametre	Değer
Model	WPM-19
Tip	Otomatik teleskopik büküm makinesi
Tel aralığı	0,1 - 2 mm2
Büküm boyu	5 - 80 mm (150 mm özelleştirilebilir)
Büküm hızı	1400 tur/sn
Hava basıncı	1,5 - 2,5 kg/cm2
Güç	AC 220 V 50 Hz, 10 W
Boyutlar	U340 x G190 x Y170 mm
Ağırlık	12 kg
Sıyırma	Yok

Uygulamalar

— Kablo demeti montajı: toprak ve drenaj telleri, kalaylama veya halka terminale krimpten önce sıyrılmış kuyruğun sabit boyda bükülmesi.

— Örgü ve blendajlı kablo bağlantısı: fırçalamadan sonra açık blendaj kuyruğunun tek bir bükülmüş uçta toplanması, kovan veya arka kapak montajı öncesinde.

— Kontrol panosu ve şalt kablajı: 0,5 ile 2 mm2 cihaz teli, vida kelepçeli ve yaylı terminaller için bükülmüş uçlar.

— Otomotiv ve beyaz eşya demet hatları: kısa toprak iletkenleri, operatöre göre değişmek yerine parti boyunca tek büküm boyu.

— Sensör ve enstrümantasyon kablosu: 0,1 ile 0,5 mm2 drenaj telleri, yalıtım kesiminde tel kopmasını önlemek için düşük kelepçe basıncında bükülür.

FAQ

JINGWEI Tel Bükme Makinesi WPM-19'un birincil uygulaması nedir?

JINGWEI WPM-19, yüksek verimli endüstriyel kablo demeti üretimi için tasarlanmış profesyonel bir tel sonlandırma makinesidir. Birincil uygulaması, otomotiv kablolaması, cihaz demetleri, kontrol panelleri ve güvenilir, otomatik tel işleme gerektiren diğer endüstriyel montajlarda elektriksel bağlantılar için güvenli sonlandırmalar oluşturmak üzere tel çiftlerinin veya gruplarının hassas ve tutarlı bir şekilde bükülmesidir.

WPM-19'u yüksek kaliteli bir tel işleme çözümü yapan temel özellikler nelerdir?

JINGWEI'den WPM-19 tel bükme makinesi, dayanıklılık ve hassasiyet için tasarlanmıştır. Temel özellikler arasında uzun vadeli endüstriyel kullanım için sağlam mekanik yapı, çeşitli tel çapları ve büküm uzunlukları için ayarlanabilir büküm parametreleri, hızlı kurulum için kullanıcı dostu kontroller ve tel işleme operasyonlarınızda atığı azaltan ve üretim verimliliğini artıran tek tip büküm kalitesini sağlayan tutarlı performans yer alır.

JINGWEI WPM-19 farklı tel tipleri ve boyutları için uygun mudur?

Evet, Tel Bükme Makinesi WPM-19 çok yönlülük göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bir dizi yaygın endüstriyel tel tipini ve boyutunu işleyebilir. Tel çapınız (AWG/mm^2), yalıtım malzemeniz ve gerekli büküm adımı ile özel uyumluluk için doğrudan JINGWEI ile iletişime geçmenizi öneririz. Teknik ekibimiz, makinenin tam tel işleme gereksinimlerinizi karşılamasını sağlamak için detaylı özellikler ve yapılandırma rehberliği sağlayabilir.

Neden tel bükme makinesi üreticim olarak JINGWEI'yi seçmeliyim?

JINGWEI'yi seçmek, endüstriyel tel işleme makinelerinde uzmanlaşmış deneyimli bir üretici ile ortaklık kurmak anlamına gelir. WPM-19 gibi verimli ve dayanıklı makineler sunmak için kanıtlanmış mühendislik, güvenilir bileşen tedariki ve titiz kalite kontrolünü birleştiriyoruz. Hassas üretim ve müşteri desteğine olan bağlılığımız, uzman servis tarafından desteklenen yüksek performanslı bir çözüm almanızı sağlayarak bizi dünya çapındaki işletmeler için güvenilir bir ortak haline getiriyor.

WPM-19 tel bükme makinesi için fiyat veya teknik özellikleri nasıl alabilirim?

Tel Bükme Makinesi WPM-19 için detaylı teknik özellikler, yapılandırma seçenekleri ve rekabetçi bir teklif almak için lütfen doğrudan JINGWEI'ye başvurun. Önde gelen bir üretici olarak, kapsamlı ürün bilgisi ve özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Üretim hacminizi, özel uygulama ihtiyaçlarınızı tartışmak ve bir danışma veya demonstrasyon ayarlamak için satış ekibimizle iletişime geçin. Bu verimli tel işleme makinesini operasyonunuza entegre etmenizde size yardımcı olmaya hazırız.